


LONGUS Unterstellböcke

LONGUS Unterstellböcke gehören heute zur Grundausstattung jeder modernen Werkstatt. Die Vorschriften der Berufsgenossenschaften besagen, dass jedes an gehobene Fahrzeug sicher abgestützt sein muss, bevor darunter gearbeitet werden darf.

LONGUS Unterstellböcke zeichnen sich durch ihre stabile Konstruktion, hohe laststabile Standfestigkeit und unverwüstliche Lebensdauer aus.

US-11



US-10



US-6



50 PB-1,5-H



50 PB-3



50 PB-8



Die **Typen 50 PB** von 1,5t bis 3 t sind für den Einsatz in Pkw-Werkstätten geeignet, von 5 t bis 8 t für Lkw- und Landmaschinen-Werkstätten.

Die **Typen 511 bis 523** sind besonders stabile Baureihen mit einer Tragkraft von 15 t und 16 t für schwerste Lasten.

Die Typen **SEF-512** und **SEF-513** sind auch mit 4 federbelasteten Rollen lieferbar.

Die **Typen US-6 bis US-11** mit Spindelverstellung.

SEF 523



SEF 522



| Modell | Ident-Nr. | Tragkraft t/kN | Gesamt-breite mm (D/E) | Höhe min. mm (A) | Höhe max. mm (C) | Hub mm (B) | Raster | Gewicht kg |
|--------------------|-----------|----------------|------------------------|------------------|------------------|------------|--------|------------|
| 50 PB-1,5 | 7192522 | 1,5/15 | 255/220 | 260 | 450 | 190 | 5 | 3 |
| 50 PB-1,5 H | 7192533 | 1,5/15 | 400/350 | 420 | 680 | 260 | 5 | 4 |
| 50 PB-3 | 7192544 | 3,0/30 | 320/285 | 320 | 530 | 210 | 5 | 4 |
| 50 PB-5 | 7192555 | 5,0/50 | 370/370 | 365 | 590 | 225 | 5 | 7 |
| 50 PB-8 | 7192566 | 8,0/80 | 400/400 | 360 | 590 | 230 | 5 | 11 |
| 50 PB-8 H | 7192577 | 8,0/80 | 600/600 | 580 | 950 | 370 | 6 | 16 |
| US-6 | 7192670 | 5,0/50 | 190/190 | 230 | 320 | 90 | -- | 5 |
| US-10 | 7192675 | 12,0/120 | 220/220 | 320 | 485 | 165 | -- | 10 |
| US-11 | 7192680 | 12,0/120 | 350/350 | 450 | 725 | 275 | -- | 14 |
| SEF-511 | 7247511 | 15,0/150 | 350 | 320 | 465 | 145 | 4 | 16 |
| SEF-512 | 7247522 | 15,0/150 | 470 | 515 | 765 | 250 | 6 | 28 |
| SEF-512-FR | 007247523 | 15,0/150 | 470 | 515 | 765 | 250 | 6 | 28 |
| SEF-513 | 7247533 | 15,0/150 | 1200 | 750 | 1180 | 430 | 10 | 66 |
| SEF-513-FR | 100142000 | 15,0/150 | 1200 | 750 | 1180 | 430 | 10 | 66 |
| SEF-521 | 7247544 | 16,0/160 | 320 | 290 | 455 | 165 | 3 | 12 |
| SEF-522 | 7247555 | 16,0/160 | 500 | 440 | 725 | 285 | 5 | 20 |
| SEF-523 | 7247566 | 16,0/160 | 580 | 675 | 1125 | 450 | 6 | 24 |