

Reifenmontiermaschine mit Hilfsmontagearm LMM-17-2 mit AL-390



- Profi-Reifenmontiergerät mit verstärkter Montagesäule und -profile am Montagearm
- 2 Geschwindigkeiten
- Elektropneumatische Steuerung aller Montage- und Demontageprozesse
- Manuell verstellbare Spannklaunen zur Erweiterung/Reduzierung des Aufnahmebereichs
- Einstellbare Abdrücktiefe
- Über Fußpedal steuerbar

AL-390

- Über Joystick am Hilfsmontagearm steuerbar
- 2 Rollen
- Umlaufender Hilfsarm als Wulstniederhalter

Lieferumfang

Reifenmontiermaschine mit zusätzlichem Spannklaunenfüllsystem und Hilfsmontagearm

- Montagekopf standard
- Kunststoffschutz für Montagebacken 1 Satz
- 2 Stück Kunststoffeinsatz für Montagekopf
- 2 Stück Kunststoffschutz speziell für Montagekopf
- Kunststoffmontierhilfe
- Aufsteckbarer Zentrierkegel
- Handreifenfüllmesser
- Eimer für Montierpaste mit Befestigung
- Montiereisen (Standard)

Technische Daten

Felgenspannung außen"	11-24
Felgenspannung innen, "	13-26
Radbreite, "	3-15
Raddurchmesser max., mm	1100
Druckluftanschluss, bar	8-10
Stromanschluss, V/Ph	400/3
Motorleistung, kW	1,1
Geräuschpegel, db	< 70
LMM-17-2 - Gewicht netto, kg	255
AL-390 - Gewicht netto, kg	70
Art.-Nr. - LMM-17-2	300000112
Art.-Nr. - AL-390	300000114
Art.-Nr. - LMM-17-2 mit AL-390	300000111

Option

- BT-4 Kunststoffeinsatz für Montagekopf
- CT-A Kunststoffschutz für Abdrückschaufel
- QT-20 Kunststoffschutz für Montiereisen
- ST-4 Kunststoffmontagekopf