

EM 9580 LaserLine

Mit 19" Monitor und eingebautem Tastenfeld für eine intuitive Bedienung

FSP (Fast Selection Programm): Automatische Erfassung von Durchmesser und Radabstand für eine automatische Auswahl des optimalen Auswuchtprogramms.

AWC (Auto Width Calculation):

Wenn kein AWD-Sensor vorhanden ist, schlägt die AWC-Funktion den wahrscheinlichsten Wert für die Radbreite vor, um die Raddateneingabezeit zu reduzieren.

LED-Licht und Laserpointer

Manuelle Radspannung mit Schnellspanning

3 P:

Drei Verfahren, um die Klebegegengewichte zu positionieren:

- mithilfe des Klebegegengewicht-Clips
- mit dem 6-Uhr-Laser-Anzeiger
- manuell auf 12 Uhr

Automatisches Bremsen am Ende des Messlaufs.

RPA-System:

Untersuchung der automatischen Positionierung des Rades und des automatischen Abbremsens

„zero space 44“:

Radschutzbogen mit minimal möglichem Platzbedarf, so dass auch eine Geräteaufstellung an der Wand möglich ist.

Motorradprogramme:

- Schnelle Optimierung
- Verstecktes Anbringen der Klebegegengewichte
- Gewichteteilung

4 Konen: 42–118,5 mm

AWD (Auto width Device)

Berührungsloser Sensor zur Erfassung der Radbreite



NEU
ab Oktober 2013



Technische Daten:

Wellendurchmesser:	40 mm
Einstellbare Felgenbreite:	1,5" – 20"
Einstellbarer Felgendurchmesser:	1" – 35"
Messbarer Felgendurchmesser:	11" – 28"
Max. Radbreite:	23,6" (600 mm)
Max. Raddurchmesser:	44" (1117 mm)
Max. Radgewicht:	75 kg
Max. Abstand Rad/Maschine:	10,82" (275 mm)
Drehgeschwindigkeit:	75-85-98 U/min.
Maschinenabmessungen:	1452x894x1861 mm

Art.-Nr. 0-21109581/16



ASE Corghi S.p.A. Zweigniederlassung HPA

Mannesmannstr. 2 • 50996 Köln • Tel.: 0 22 36 / 39 85 – 0 • Fax: 0 22 36 / 39 85 – 20 • info@corghi.de • www.corghi.de