

Polish Care und Coat System

NANO

Systemanwendungen zur Reinigung, Regenerierung, Pflege und Beschichtung von lackierten Oberflächen, Metallen, GFK und Kunststoffen.

Anwendung im System:

- Stark verwitterte Oberflächen:
-> Erstbehandlung (Sanierung/Reinigung) mit Nanoprotect-Polish
-> Zweitbehandlung (Beschichtung) mit Nanoprotect-Polish Coat 3D
- Leicht verwitterte Oberflächen: Auffrischung/Beschichtung mit Nanoprotect-Polish Care 3D
- Optische intakte Oberfläche: Beschichtung mit Nanoprotect-Polish Coat 3D
- Optische Pflege und regelmäßige Auffrischung: Behandlung mit Nanoprotect-Polish Care 3D

Polish

Nanoprotect-Polish ist ein wachs- und silikonfreies Hochglanz-Poliermittel zur Entfernung von starken Auskreditungen oder Verschmutzungen (Öl, Teer, Farbreste, Salzkruste, Gummiabrieb). Geeignet zur Reinigung und Regenerierung von Kunststoffen, GFK, Edelstahl und sonstigen lackierten Elementen. Nicht verwendbar auf Aluminium.

Nanoprotect-Polish wird auch zur Vorbereitung für eine Beschichtung mit Nanoprotect-Polish Coat 3D verwendet.

Eigenschaften im Überblick:

- Hochglanz Poliermittel für stark angewitterte und verkreidete Oberflächen
- Entfernt selbst extremste Verschmutzungen wie Öl, Teer, Farbreste oder Salzkrusten
- Optimiert und regeneriert Gelcoat, GFK und lackierte Oberflächen
- Verleiht der Oberfläche Farbtiefe und langanhaltenden Hochglanz
- Problemlose und sichere Anwendung
- Hohe Effektivität bei maximaler Ergiebigkeit
- Für Aluminium oder Chromoberflächen empfehlen wir Nanoprotect-Alupolish
- Ideal für Boot, Caravan und Auto

Anwendung:

Verarbeitungstemperatur 5°C - 35°C. Gebinde gut aufschütteln. Vor Gebrauch an glatten Oberflächen auf Kratzerbildung testen. Unverdünnt, und unter leichtem Druck, mit einem feuchten Tuch oder Schwamm möglichst gleichmäßig und großflächig auftragen. Im zweiten Arbeitsgang mit einem weichen Tuch oder Polierwatte auspolieren. Normale Verschmutzungen lösen sich sehr schnell ab. Schleifriefen werden schnell und leicht entfernt. Der Aufwand für das Entfernen von Auskreditungen ist abhängig vom Grad der Verwitterung. Um den maximalen Glanz zu erreichen empfehlen wir die Verarbeitung mit einer Poliermaschine. Dazu mit einer Filzscheibe bei 2.000 – 2.500 Umdrehungen/min auspolieren. Während der Behandlung für ausreichend Feuchtigkeit auf der Oberfläche sorgen. Im Idealfall mit einer Sprühflasche etwas Wasser auf die Oberfläche geben. Details in der Verarbeitung sind stark abhängig von der zu beschichtenden Oberfläche. Gerne beraten wir Sie ausführlich zu diesem Thema.

Polish Coat 3D

NANO

Nanoprotect-Polish Coat 3D ist eine unsichtbare „easy-to-clean“ Beschichtung für nahezu alle glatten Oberflächen. Nanoprotect-Polish Coat 3D verleiht wasser-, öl- und schmutzabweisende Eigenschaften. Behandelte Oberfläche erhalten eine leichte Farbvertiefung und Glanz. Nanoprotect-Polish Coat 3D enthält keine abrasiven Bestandteile und ist im Gegensatz zu Nanoprotect-Polish und Nanoprotect-Polish Care 3D nicht zur Recolorierung von Oberflächen geeignet.

Eigenschaften im Überblick:

- Anwendbar auf Gelcoat-, Lack-, Kunststoff-, Metall- und GFK-Oberflächen
- Geeignet zur Behandlung von Acryl- und Plexiglas, sowie zur Konservierung von Felgen
- Reduziert die Schmutzanhaftung
- Erleichtert die Reinigung und reduziert den Einsatz umweltbelastender Reinigungsmittel
- Ideal gegen Fingerprints und Kalkablagerungen
- Problemlose und sichere Anwendung
- Hohe Effektivität bei maximaler Ergiebigkeit
- Beschichtungsvorgang jederzeit wiederholbar
- Multifunktional einsetzbar zur Pflege von Boot, Caravan, Auto, Haus und Garten

Technische Daten:

Wasserbasierte Suspension mit Pflegeadditiven

Anwendung:

Unverdünnt anwenden. Verarbeitungstemperatur 5°C - 35°C. Nicht in der Sonne oder auf heiße Flächen auftragen. Die Oberfläche muss trocken, sauber und fettfrei. Eine kleine Menge Nanoprotect-Polish Coat 3D auf ein trockenes, fusselfreies Tuch geben. Das Produkt dünn aber flächendeckend auf der Oberfläche verteilen und ca. 15 Minuten antrocknen lassen. Anschließend mit einem weichen Tuch oder Polierwatte auspolieren und den Überschuss entfernen.

Eine Stunde nach dem Abwischen ist die chemische Verbindung an der Oberfläche abgeschlossen. Die mit Nanoprotect-Polish Coat 3D behandelte Oberfläche kann mit einem feuchten Tuch oder Schwamm leicht von anhaftendem Schmutz gereinigt werden. Bei nachlassender Wirkung kann die oben beschriebene Behandlung wiederholt werden. Jährliche Auffrischung empfohlen.

Nanoprotect-Polish Coat 3D ist die ideale Nachbehandlung für Oberflächen die mit Nanoprotect-Polish gereinigt und auf Hochglanz poliert wurden. Durch die Kombination Nanoprotect-Polish und Nanoprotect-Polish Coat 3D werden Glanz und Haltbarkeit des Beschichtungssystems optimiert und deutlich verlängert.

Polish Care 3D

Nanoprotect-Polish Care 3D ist eine Feinpolitur und Pflegemittel mit „easy-to-clean“ Additiv. Mit diesem "all-in-one" Produkt lassen sich Oberflächen kinderleicht auffrischen, regenerieren und gleichzeitig beschichten. Auf der Oberfläche entsteht eine ultradünne und abriebfeste Versiegelung zum Schutz vor äußeren Einflüssen. Die behandelten Elemente lassen sich leichter reinigen und nehmen Neuverschmutzungen weniger auf („easy-to-clean“-Effekt). Der Einsatz von chemischen Reinigungsmitteln wird überflüssig. Es genügt die Reinigung mit Wasser und einem weichen Schwamm.

Eigenschaften im Überblick:

- Optische Auffrischung und Beschichtung in einem Arbeitsgang
- Optimiert und regeneriert Gelcoat-, Lack-, Kunststoff-, Metall- und GFK-Oberflächen
- Geeignet zur Behandlung von Acryl- und Plexiglas, sowie zur Reinigung/Konservierung von Felgen
- "easy-to-clean"-Effekt reduziert den Einsatz umweltbelastender Reinigungsmittel
- Effektiv gegen Kalkablagerungen und Fingerprints
- Verleiht der Oberfläche Farbtiefe und langanhaltenden Hochglanz
- Werterhalt durch problemlose und sichere Anwendung
- Hohe Effektivität bei maximaler Ergiebigkeit
- Beschichtungsvorgang jederzeit wiederholbar
- Multifunktional einsetzbar zur Pflege von Boot, Caravan, Auto, Haus und Garten

Technische Daten:

Wässrige Suspension mit Pflegeadditiven

Verarbeitungshinweis:

Nanoprotect-Boatpolish Care 3D ist eine Kombination aus Reiniger, Politur und „easy-to-clean“ Versiegelung. Zur Aktivierung der Wirkstoffe muss das Gebinde gut aufgeschüttelt werden. Unverdünnt anwenden. Verarbeitungstemperatur 5°C - 35°C. Nicht in der Sonne oder auf heiße Flächen auftragen. Die Oberfläche muss von groben Verschmutzungen befreit sein.

Eine kleine Menge Nanoprotect-Polish Care 3D auf ein trockenes, fusselfreies Tuch geben. Das Produkt dünn aber flächendeckend auf der Oberfläche verteilen und kurz antrocknen lassen. Anschließend mit einem weichen Tuch oder Polierwatte auspolieren und den Überschuss entfernen. Auf strukturierten dunklen Oberflächen können sich weiße Rückstände bilden, diese können mit einem feuchten Tuch entfernt werden. Die wasser- und schmutzabweisende Wirkung tritt nach ca. 15 Minuten ein. Zur Reinigung der beschichteten Oberflächen lediglich Wasser und ein weiches Tuch benutzen. Keine Wachse auftragen. Der Beschichtungsvorgang kann bei nachlassender Wirkung jederzeit wiederholt werden. Details in der Verarbeitung sind stark abhängig von der zu beschichtenden Oberfläche. Gerne beraten wir Sie ausführlich zu diesem Thema.

Gesundheit:

Enthält keine freien Nanopartikel.

Gebindegrößen:

Gebindegrößen sind nach Absprache und in Abhängigkeit des Transportweges zu vereinbaren.

Lagerung:

Mindestens 12 Monate in geschlossenen Originalgebinden. Vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Schutzmaßnahmen/Hinweise:

Bei der Verarbeitung sind die Hinweise und die Sicherheitsratschläge auf dem Gebinde zu beachten. Wir weisen darauf hin, dass beim Umgang mit Chemikalien die nötigen Sicherheitsvorkehrungen einzuhalten sind. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des technischen Merkblattes keine Haftung abgeleitet werden. Die Angaben und Hinweise des Sicherheitsdatenblattes sind in jedem Fall zu beachten. Für unsachgemäße Handhabung wird keine Haftung übernommen. Im Falle einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

Stand: 01.04.2017

